

LX100

10/100 Base-TX LAN エクステンダー



LAN エクステンダー LX100 をペアで使用することでイーサネット規格である最大 100m の制限を超えて延長できます。1 または 2 ペアの UTP ケーブルを用いてポイントツウポイントの対向接続で最大 800m まで通信可能。

主な特長

- 1 又は 2 ペアの UTP ケーブルにより最大 800m のデータ通信が可能
- シンプル設定
- 簡単メンテナンス

機器仕様

規格準拠	IEEE 802.3, 802.3u
コネクタ	1 × 10/100Base-TX RJ45 LAN ポート 1 × RJ-45 WAN ポート
DIP イッチ	SW1: リンクフォルトバススルー (LFPT) OFF: 無効 / ON: 有効 SW2: 回線速度 OFF: 自動 / ON: 10M SW3: 認識モード OFF: 自動認識 / ON: ローカル
LED 表示	Power: 電源 (緑) LFPT: リンクフォルトバススルー (緑) LAN Link Active (緑) Link Speed/Link Active 10 (緑)、100M (緑)、 Local (緑)
データ速度	LX100 間の回線速度 10M 又は 100M、延長距離に依存 LX100 の LAN 速度は回線速度と同じ
ケーブル	1 又は 2 ペア UTP ケーブル、Cat5e 及び Cat6
動作温度:	0 ~ 50°C
保存温度	-10 ~ 70°C
湿度	5 ~ 90%
電源	12VDC
寸法	23 × 96.5 × 73.4mm (W × D × H)
重量	73.5g
規格	CE, FCC

アプリケーション例



注文情報

型名	製品仕様
LX100	10/100Base-TX イーサネット LAN エクステンダー
シャーシオプション	
FMC-CH17-AC	2U サイズ、最大 17 枚収容可能 集合シャーシ (AC 電源付)
FMC-CH17-DC	2U サイズ、最大 17 枚収容可能 集合シャーシ DC 電源付)
FMC-CH17-AD	2U サイズ、最大 17 枚収容可能 集合シャーシ (AC 電源、DC 電源各 1 付)

2U サイズ 17 スロット集合型シャーシ : FMC-CH17



寸法 : 476(W) × 199(D) × 88 (H)mm 重量 : 7.9Kg