

# NuStreams-900

## ネットワーク測定器



NuStreams-900


### 特長

#### ▶ 100M ~ 100G※対応イーサネットテスター

- ▶ 多ポートの一括テスト
- ▶ 研究開発、量産規模の品質管理に最適
- ▶ NuStream-700 用モジュールカード使用可能

※ 100G 今後対応予定

### 機器仕様

型名	NuStreams-900	
スロット	テストカード: 最大 8 スロット 管理カード: 1 スロット CKM モジュール: 1 スロット (オプション)	
寸法	22.3cm(W) X 25.9cm(D) X 18.6cm(H)	
重量	4.8kg	
電源モジュール <b>NS-90PW-500</b>	電源ジャック: Male IEC 320 Receptacle Input	電源: AC 90V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz
消費電力	500W	
動作温度	-10℃ ~ 50℃	
動作湿度	0% ~ 85% (但し、結露無し)	
対応カード	Viscount シリーズ、XM-RM シリーズ	
管理カード <b>MGM-3s3A</b>	 コンソールポート: RJ45 コンソールポート Wi-Fi ポート: Wi-Fi モジュール用 USB ポート: 予備 管理ポート: 10/100/1000M Mbps RJ45 x 2	
CKM (オプション)	クロック同期 (シャーシ間)	
内蔵センサー	システム温度、ファンの回転速度、およびシステム電圧検知	
ファン (オプション)	NS-90FAN-U2( 上部 ), NS-90FAN-L4( 下部 )	



10G/5G/2.5G/1G/100Mbps 対応カードモジュール			
型名	Viscount x4T	Viscount x4TB	Viscount x4S
インターフェイス	4 Multi-G RJ45 ports	4 Multi-G RJ45 ports	4 SFP+/SFP ports
速度&モード	10G/5G/2.5G/1G/100Mbps( 全二重のみ)	10G/5G/2.5G/1G/100Mbps( 全二重のみ)	10G/5G/2.5G/1Gbps
フレーム長	Tx パケット長: 64 ~ 16Kbytes		

2.5G/1G/100M 対応カードモジュール			
型名	Viscount ii4T	Viscount ii4TB	
インターフェイス	4 RJ45 ports	4 RJ45 ports	
速度&モード	2.5G/1G/100Mbps( 全二重のみ)	2.5G/1G/100Mbps( 全二重のみ)	
フレーム長	Tx パケット長: 64 ~ 16Kbytes		

### 注文情報

本体	
NuStreams-900	最大 8 スロット収容ネットワーク測定装置
モジュール	
XM-RM681	4 x 10/100 Mbps Rapid-Matrix UTP イーサネットテストモジュール
XM-RM731	10/100/1000Mbps Rapid-Matrix x (SFP + UTP)2 コンポイーサネットテストモジュール
XM-RM751	2 x ギガビット Rapid-Matrix, SFP. 2 x 10/100/1000 Mbps Rapid-Matrix UTP イーサネットテストモジュール
XM-RM761	4 x ギガビット Rapid-Matrix SFP イーサネットテストモジュール
XM-RM781	4 x 10/100/1000 Mbps Rapid-Matrix UTP イーサネットテストモジュール
XM-RM881	4 x 10Gbps Rapid-Matrix SFP+ イーサネットテストモジュール
XM-RM881-2	2 x 10Gbps Rapid-Matrix SFP+ イーサネットテストモジュール
ソフトウェア情報	
NuWIN-RM	NuStreamRM シリーズ用仮想制御パッケージ
NuApps-MultiUnits-RM	大量生産時専用パッケージ (複数同時にテスト可能)
NuApps-MFG	製造メーカー向けテストパッケージ