

光中継 / 光変換アダプタ



光中継アダプタ(メス/メス)

挿入損失 : ≤ 0.5 dB以下
 耐久性 : ≤ 0.2 dB (500 回)
 動作波長 : シングルモード : 1310nm~1550nm
 マルチモード : 850nm~1310nm
 環境条件
 動作温度 : $-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ / 保存温度 : $-40 \sim 85^{\circ}\text{C}$
 湿度 : 20~85% (但し、結露なきこと)

光中継アダプタ1連(メス/メス)

仕様	単品型名	10個パック型名
SC/SC :	SC-SC-01JJ	SC-SC-01JJ-10
ST/ST :	ST-ST-01JJ	ST-ST-01JJ-10
FC/FC :	FC-FC-01JJ	FC-FC-01JJ-10
LC/LC :	LC-LC-01JJ	LC-LC-01JJ-10
MU/MU :	MU-MU-01JJ	MU-MU-01JJ-10
MTRJ/MTRJ :	MT-MT-01JJ	MT-MT-01JJ-10
MPO/MPO :	MPO-MPO-01JJ	MPO-MPO-01JJ-10
D4/D4 :	D4-D4-01JJ	D4-D4-01JJ-10

光中継アダプタ2連芯(メス/メス)

仕様	単品型名	10個パック型名
2連SC/SC :	SC-SC-02JJ	SC-SC-02JJ-10
2連ST/ST :	ST-ST-02JJ	ST-ST-02JJ-10
2連LC/LC :	LC-LC-02JJ	LC-LC-02JJ-10



光変換中継アダプタ(メス/メス)

挿入損失 : ≤ 0.5 dB 以下
 耐久性 : ≤ 0.2 dB (1000 回)
 動作波長 : シングルモード : 1310nm~1550nm
 マルチモード : 850nm~1310nm
 環境条件
 動作温度 : $-40 \sim 80^{\circ}\text{C}$ / 保存温度 : $-40 \sim 85^{\circ}\text{C}$
 湿度 : 20~80% (但し、結露なきこと)

光変換中継アダプタ1芯(メス/メス)

仕様	単品型名	10個パック型名
SC/ST :	SC-ST-01JJ	SC-ST-01JJ-10
SC/FC :	SC-FC-01JJ	SC-FC-01JJ-10
ST/FC :	ST-FC-01JJ	ST-FC-01JJ-10

光変換中継アダプタ1芯(メス/メス)

仕様	単品型名	10個パック型名
SC/LC :	SC-LC-01JJ	SC-LC-01JJ-10
SC/MU :	SC-MU-01JJ	SC-MU-01JJ-10
2連SC/ST :	SC-ST-02JJ	SC-ST-02JJ-10

光変換プラグ



LC(オス)ーSC(メス) SC(オス)ーFC(メス) ST(オス)ーLC(メス)

光変換プラグ(オス/メス)

挿入損失 : ≤ 0.5 dB
 動作波長 : シングルモード : 1310nm~1550nm
 マルチモード : 850nm~1310nm
 動作温度 : $-40 \sim 75^{\circ}\text{C}$
 湿度 : 95% (但し、結露なきこと)

光変換プラグ1芯(オス/メス) シングルモード (S) 又はマルチモード (M)

仕様	型名	仕様	型名	仕様	型名
SC/SC :	SC-SC-01-MF-S又はM	FC/FC :	FC-FC-01-MF-S又はM	LC/BARE :	LC-BARE-01-MF-S又はM
SC/ST :	SC-ST-01-MF-S又はM	FC/SC :	FC-SC-01-MF-S又はM	DIN/DIN :	DIN-DIN-01-MF-S又はM
SC/FC :	SC-FC-01-MF-S又はM	FC/ST :	FC-ST-01-MF-S又はM	MU/MU :	MU-MU-01-MF-S又はM
SC/LC :	SC-LC-01-MF-S又はM	FC/LC :	FC-LC-01-MF-S又はM	SMA/SMA :	SMA-SMA-01-MF-S又はM
SC/BARE :	SC-BARE-01-MF-S又はM	FC/BARE :	FC-BARE-01-MF-S又はM		
ST/ST :	ST-ST-01-MF-S又はM	LC/LC :	LC-LC-01-MF-S又はM		
ST/SC :	ST-SC-01-MF-S又はM	LC/SC ^{*1} :	LC-SC-01-MF-S又はM		
ST/FC :	ST-FC-01-MF-S又はM	LC/ST ^{*1} :	LC-ST-01-MF-S又はM		
ST/LC :	ST-LC-01-MF-S又はM	LC/FC ^{*1} :	LC-FC-01-MF-S又はM		

^{*1}2芯SFPへは物理的な干渉がある為、直接ご使用いただけません。
 ※変換プラグをご注文の際は型番末尾のS (シングルモード) 又はM (マルチモード)をご指定ください。
 ※マルチモードは50/125 μm が標準品となります。