



型名		FGS-2628KX	FGS-2528KX
外観			
製品仕様		28 ポート GbE/10G L2+ 管理機能付きスイッチ	28 ports GbE/10G キャリアイーサネットスイッチ
ポート仕様			
100M/1G SFP ポート		20	20
ギガビットRJ45/SFP コンボポート		4	4
1G/10G SFP+ ポート		4	4
コンソールポート		DB9	DB9
合計ポート数		28	28
ハードウェアパフォーマンス			
スイッチ帯域		128Gbps	128Gbps
転送能力/パフォーマンス		95.232Mpps	95.232Mpps
MACアドレステーブル		32K	32K
ジャンボフレーム		10056 Bytes	10056 Bytes
環境的仕様			
動作温度		-20°C to 60°C	-20°C to 60°C
動作湿度		5 to 90% RH	10 to 90% RH
保存温度		-25°C to 70°C	-25°C to 70°C
動作湿度		5 to 90% RH	10 to 90% RH
物理的仕様			
寸法 (H) x (W) x (D) mm		44 x 442 x 211	44 x 442 x 211
重量		3.1 Kg	3.1 Kg
ファンレス		--	--
電源仕様			
AC 入力		100V-240V	100V-240V
DC 入力		24V ~ 48V DC	24V ~ 48V DC
デュアル入力		AC/DC	AC/DC
準拠規格			
EN61000-4-5 (RJ45ポート,サージ 6KV)		--	--
認証規格		CE/FCC Class A Others by Request	CE/FCC Class A Others by Request
L2スイッチ機能			
スパンニングツリー (STP)	IEEE802.1D (STP)	Y	Y
	IEEE802.1W (RSTP)	Y	Y
	IEEE802.1S (MSTP)	Y	Y
VLAN	802.1Q VLAN	Y	Y
	Port-Based	Y	Y
	VLAN Entries	4K	4K
	Private VLAN	Y	Y
	Voice VLAN	Y	Y
	Guest VLAN	Y	Y
	Q-in-Q	Y	Y
	802.1v プロトコル VLAN	Y	Y
	MAC-Based VLAN	Y	Y
	IP サブネット型 VLAN	Y	Y
IEEE 802.3ad LACP	ダイナミックトランク	Y	Y

型名		FGS-2628KX	FGS-2528KX
外観			
製品仕様		28 ポート GbE/10G L2+ 管理機能付きスイッチ	28 ports GbE/10G キャリアイーサネットスイッチ
	スタティックトランク	Y	Y
GARP/GVRP		Y	Y
IGMP Snooping		Y	Y
MLD Snooping		Y	Y
Multicast VLAN Registration (MVR)		Y	Y
L3 機能			
スタティックルート		Y	--
DHCPサーバ		Y	--
QoS 機能			
分類	Port Based	Y	Y
	802.1p	Y	Y
	DSCP	Y	Y
	TCP/UDP Port	Y	Y
レート制限	インGRESS	Y	Y
	エGRESS	Y	Y
優先キュー	WRR	Y	Y
	Strict Priority	Y	Y
ハードウェア優先キュー		8	8
セキュリティ			
ACLs	L2/L3/L4	Y	Y
	IPv6 Support	Y	Y
ポートセキュリティ (MAC-based)		Y	Y
IPソースガード		Y	Y
ストームコントロール		Y	Y
RADIUS 認証 authentication 802.1x		Y	Y
TACACS+ 認証		Y	Y
HTTPs 及びSSL (Secured Web)		Y	Y
BPDU ガード		Y	Y
STP Root Guard		Y	Y
DHCP スヌーピング		Y	Y
ループ保護		Y	Y
管理機能			
DHCP	クライアント	Y	Y
	リレー	Y	Y
	Option 66	Y	Y
	Option 67	Y	Y
	Option 82	Y	Y
イベント/エラーログ	Syslog	Y	Y
	SMTP (RFC821)	Y	Y
管理アクセスフィルタリング	SNMP	Y	Y
	Web	Y	Y
	Telnet	Y	Y
	SSH	Y	Y
SNMP (v1, v2c, v3)		Y	Y
RMON (1,2,3 & 9グループ)		Y	Y
ソフトウェアのアップグレード		Y	Y

型名		FGS-2628KX	FGS-2528KX
外観			
製品仕様		28 ポート GbE/10G L2+ 管理機能付きスイッチ	28 ports GbE/10G キャリアイーサネットスイッチ
設定のエクスポート/インポート		Y	Y
ポートミラーリング		Y	Y
LLDP (IEEE802.1AB)		Y	Y
LLDP-MED (IEEE802.1AB)		Y	Y
CDP アウェア		Y	Y
sFlow		Y	Y
IPv6管理		Y	Y
NTP		Y	Y
ERPS (ITU-T G.8032)		--	Y
デバイス管理システム (DMS)			
デバイス管理	トポロジービュー	Y	--
	フロービュー	Y	--
	マップビュー	Y	--
	ダッシュボード	Y	--
	トラフィック監視	Y	--
	ケーブル診断	Y	--
	Find my Switch	iOS Devices	Y
	Android Devices	Y	--
その他機能			
アウトオブバンド管理ポート		--	Y