

## EEE/PTP 対応 1G/10G イーサネットスイッチ [24 × 10/100/1000Base-T、4 × 1G/10G SFP+]

### DCGS-2828XB



## EEE/PTP 対応 1G/10G イーサネットスイッチ [48 × 10/100/1000Base-T、4 × 1G/10G SFP+]

### DCGS-2852XB



- ▶ IEEE 1588 v2 PTP (Precision Time Protocol) 対応
- ▶ 使いやすい管理機能、セキュリティ、QoS など高度なレイヤー 2 機能搭載
- ▶ DHCP サーバ対応
- ▶ IPv4/IPv6 スタティックルーティング対応
- ▶ SNMPv1/v2c/v3 管理機能
- ▶ ループ検知機能
- ▶ グリーンイーサネットアプリケーション (IEEE802.3az EEE 規格準拠)
- ▶ リセットボタンによる簡単復旧・メンテナンス
- ▶ 直観的な日本語 GUI

DCGS-2828XB		DCGS-2852XB	
寸法	442(W)mm × 211(D)mm × 44(H)mm	442(W)mm × 375(D)mm × 44(H)mm	
重量	3.8kg	5.62kg	
電源	100 ~ 240VAC 50~60Hz	湿度	5% ~ 90%(但し、結露無し)
		温度	0℃ ~ 50℃
型名	EEE 対応ギガビットイーサネットスイッチ		
DCGS-2828XB	24 × 10/100/1000BASE-T、4 × 1G/10G エコスイッチ		
DCGS-2852XB	48 × 10/100/1000BASE-T、4 × 1G/10G エコスイッチ		

## EEE 対応ギガビットイーサネットスイッチ

### [8 × 10/100/1000BASE-T、2 × 10/100/1000BASE-T(UTP)、100/1G(SFP) コンボ] DCGS-2610G/DCPSGS-2610GH

- ▶ IEEE 802.3az 低消費電力
- ▶ ポート毎に使用有無、ケーブル長を確認し電力調整
- ▶ L2+ 機能のセキュリティ / QoS / パフォーマンス
- ▶ オールギガビットポート
- ▶ イージーセットアップ機能
- ▶ IPv4/IPv6 管理
- ▶ デュアルレート 100M/1G SFP モジュール対応
- ▶ 内蔵 DMS(Device Management System)
- ▶ DCPSGS はギガビット PoE+ (最大 250W) 対応
- ▶ VCCI 規格適合
- ▶ RoHS 対応



電源	100-240 VAC、50~60 Hz	動作温度	0℃ ~ 40℃
寸法	DCGS-2610G: 220(W) × 134(D) × 44(H)mm DCPSGS-2610GH: 220(W) × 242(D) × 44(H)mm	保存温度	-20℃ ~ 70℃
重量	DCGS-2610G: 1.4Kg、DCPSGS-2610GH: 2.3kg	湿度	10% to 90% (但し、結露無し)
型名	EEE 対応ギガビットイーサネットスイッチ		
DCGS-2610G	8 × 10/100/1000BASE-T、2 × 10/100/1000BASE-T(UTP)、100/1G(SFP) コンボ		
DCPSGS-2610GH	8 × 10/100/1000BASE-T、2 × 10/100/1000BASE-T(UTP)、100/1G(SFP) コンボ (PoE+ 最大 250W)		

## PoE/EEE/PTP 対応 1G/10G イーサネットスイッチ [8 ポート 10/100/1000Base-T、2 × 1G/10G SFP+]

### DCPSGS-2810XAF



- ▶ IEEE 1588 v2 PTP (Precision Time Protocol) 対応
- ▶ IEEE 802.3az 低消費電力
- ▶ ポート毎に使用有無、ケーブル長を確認し電力調整
- ▶ L2+ 機能のセキュリティ / QoS / パフォーマンス
- ▶ オールギガビットポート
- ▶ イージーセットアップ機能
- ▶ IPv4/IPv6 管理
- ▶ デュアルレート
- ▶ 1G/10G SFP+ モジュール対応
- ▶ PoE ポート設定およびスケジューリング
- ▶ 802.3at/afPoE 規格 (最大合計 130W)
- ▶ 内蔵 DMS(Device Management System)
- ▶ RoHS 対応

電源	100 ~ 240VAC 50~60Hz	温度	0℃ ~ 50℃
寸法	220(W)mm × 242(D)mm × 44(H)mm	湿度	10% ~ 95%(但し、結露無し)
		重量	2.3kg
型名	EEE 対応ギガビットイーサネットスイッチ		
DCPSGS-2810XAF	8 ポート 10/100/1000BASE-T (IEEE 802.3at/af PoE+) + 2 ポート SFP+ スロット PoE 対応ギガビットイーサネットスイッチ		

**EEE 対応 1G/10G イーサネットスイッチ**
**[20 × 100M/1G SFP、4 × 10/100/1000BASE-T (UTP)、100M/1G(SFP) コンボ、4 × 1G/10G SFP+]**
**FGS-2628KX**

1G/10G スイッチ	EEE 802.az	管理 機能付
----------------	---------------	-----------

- ▶ AC-DC デュアル電源入力
- ▶ フロントアクセス
- ▶ L2+ 機能のセキュリティー /QoS/ パフォーマンス
- ▶ オールギガビットポート +10 ギガビットポート
- ▶ IPv6/SNMP/s-Flow
- ▶ サービス・カスタム QinQ VLAN
- ▶ デュアルレート 100M/1G SFP モジュール対応
- ▶ デュアルレート 1G SFP/10G SFP+ モジュール対応
- ▶ IPv4/IPv6 ユニキャスト : スタティック
- ▶ ルーティング機能対応
- ▶ RoHS 対応



AC/DC 二重化電源	100 ~ 240VAC 50~60Hz 24V ~ 72VDC	温度	-20℃ ~ 60℃
寸法	442(W) × 211(D) × 44(H)mm	湿度	10% ~ 90%( 但し、結露無し)
重量		重量	3.1kg
型名	10G/1G 多ポート L3 光スイッチ		
FGS-2628KX	20 × 100M/1G SFP、4 × 10/100/1000BASE-T (UTP/SFP 100M/1G コンボ) SFP+ 4 × 1G/10G		

**[ラックマウントタイプ] 24 × 10/100Base-TX、2 × SFP( コンボ ) イーサネットスイッチ**
**RES-9242GC**

10/100 Mbps スイッチ	1Gbps コンボ	SFP ポート	管理 機能付
------------------------	--------------	------------	-----------

- ▶ 超高速ノンストップリング / トポロジチェンジ (O-Ring 回復時間 : 10ms/250 台)
- ▶ 冗長化を実現する MSTP(RSTP/STP 互換) 対応
- ▶ 他ベンダーのリング技術とも互換、Open-Ring 対応
- ▶ O-Chain 技術によりマルチプル冗長リングネットワーク構成が可能
- ▶ IEC 62439-2 MRP (Media Redundancy Protocol) 機能対応
- ▶ IPv6 プロトコル対応
- ▶ Modbus TCP プロトコル対応
- ▶ IEEE802.3az 省電力イーサネット規格準拠
- ▶ SNMP クライアント /NTP サーバプロトコル対応
- ▶ IP ベース帯域管理
- ▶ アプリケーションベース QoS 管理
- ▶ デバイスバインディングセキュリティ機能
- ▶ DOS/DDOS 自動検知
- ▶ マルチキャストトラフィックをフィルターする IGMP v2/v3 (IGMP スヌーピング機能)
- ▶ SNMP v1/v2c/v3 & RMON & 802.1Q VLAN ネットワーク管理
- ▶ セキュリティのための ACL、TACACS+ および 802.1x ユーザ認証対応



- ▶ DDM 読み込み機能
- ▶ 予期せぬイベント発生時は多様な通知方法に対応
- ▶ DBU-01 バックアップ装置により素早いバックアップ / 復元が可能
- ▶ ウェブ型、SNMP v1/v2c/v3、Telnet、コンソール (CLI) 及び Windows ユーティリティによる設定可能
- ▶ LLDP プロトコル対応
- ▶ 19 インチラックマウント可能
- ▶ STP/RSTP:2004/MSTP 対応
- ▶ PTP クライアント (Precision Time Protocol) 時刻同期機能
- ▶ ネットワークセキュリティを高める HTTPS/SSH プロトコル対応

型名	RES-9242GC		
A C 電 源	二重化電源 100 ~ 240VAC 電源コード付	MAC アドレス	8K
消 費 電 力	15.2W	優 先 キ ュ ー	8
寸 法	440 x 200 x 44 mm	処 理 方 法	ストアアンドフォワード
重 量	2695 g	温 度	-40 to 75° C
保 護 機 能	過電流保護 : 有り	湿 度	5% ~ 95%( 但し、結露無し)
型名	仕様		
RES-9242GC	【ラックマウント】 26 ポートイーサネットスイッチ (24 × 10/100Base-TX、2 × 10/100/1000Base-T 及び 100/1000Base-X SFP (コンボ) ポート)		